

# MIXTE "Low Cost 26"

## Mixte Traditionnel "Finition classique"



- CHASSIS CABINE**
- Sur châssis RVI Premium Lander, suspension pneumatique arrière, 3ème essieu directionnel, prise de mouvement
  - Cabine courte blanche, empattement 4300 mm, kit de fixation châssis / faux châssis, 2 gyrophares
  - Interface carrossier, essieu avant renforcé
- CINÉMATIQUE**
- Cinématique par la prise de mouvement du châssis, poulies, courroies, embrayages pneumatiques
- CAPACITÉ**
- Citerne cylindrique diam 1600 mm, 10,9 m3 répartie en 8,2 m3 de boue et 2,7 m3 d'eau
- VIDE/citerne boue**
- Circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité
  - Cuve de boue avec fond ouvrant, ouverture / fermeture hydraulique, verrouillage hydraulique
  - Niveau tubulaire, tôle de protection anti-projection
  - Vanne de vidange DN 115, bouche d'aspiration DN 115 avec col de cygne
  - Pompe à vide à palettes HU 1000 : 1160 m3/h à 0,6 bar de vide
- EAU/citerne eau**
- Régulateur automatique, 2 remplissages, sécurité manque d'eau
  - Trou d'homme, trop plein, niveau eau, vidange à commande pneumatique
  - Dévidoir principal de 150 m. 1", à entraînement hydraulique, avec rotation manuelle, guide tuyau manuel
  - Dévidoir secondaire de 40 m. 1/2" avec délestage
  - Vidange point bas
  - Pompe HP 100 cv - KD715 : 240 l/mn à 160 bars avec régulateur à commande automatique
- DÉPOTAGE**
- Par refoulement et bennage
- COMMANDE**
- Tableau de commande latéral technique + 2 boîtiers débrouillables avec serpentins (commandes filaires)
  - Paramétrage châssis, accélération / décélération
- MAINTENANCE**
- Compteur horaire sur prise de mouvement, échelons accès trou d'homme, ...
- AMÉNAGEMENTS**
- Garde-boues ABS, extincteur dans coffret, 2 gyrophares
  - 2 gyrophares à l'arrière, bandes rétro-réfléchissantes
  - 2 bacs ouverts pour flexible d'aspiration, 1 coffre à outils rotomoulés et porte ABS
  - Protections latérales, roue de secours rendue en vrac
- PEINTURE**
- Peinture de l'installation, 1 ton ou 2 tons (nous consulter), habillage inférieur gris (voir option)
- SÉCURITÉ**
- Phare de travail, bornes equipotentielle, directives machines, échelons d'accès, échelle pliable
- HYGIÈNE**
- Prédiposition pour recevoir des cartouches de carbone activé
  - Lave mains eau froide
- ACCESSOIRES**
- 80 m. 1", 40 m. 1/2", 1 tête 1", 1 tête 1/2", 1 tuyau de remplissage, 1 pistolet 500 bars, 4 flexibles d'aspiration
  - Support clés tricoises (avec 2 clés), support tête HP, support pistolet
- MISE EN MAINS**
- 1/2 journée au siège ou à l'agence concernée
- ADMINISTRATIF**
- Dossier manuel instruction (sur CD), conformité CEE, CEM, niveau sonore, directives machines, code de route



**NOUVEAU**

**MONTANT DE L'INSTALLATION + CHASSIS DE BASE DÉPART RUITZ, H.T.**

Référence : LC26

**Citerne 10,9 m3 diam 1600 mm**  
**Châssis RVI 26T 340 cv, avec pmt S81b**

CONVOYAGE	RÉGLEMENT	VARIANTES	
1) Châssis	• En sus	• Motorisation 380 cv avec S81b	LC26-A
2) Capacité	• 30 % à la commande et solde à l'enlèvement	• Capacité portée à 12,1 m3 diam 1700 mm, verrouillage hydraulique diam 1700	LC26-B
3) Flèche		• Flèche DN 100, monte et baisse, orientable hydrauliquement, rotation hydraulique translation hydraulique	LC26-C
4) Pompe Haute Pression	150 cv avec châssis RVI 26T 380 cv et pmt NMV 221 (0,98)	• Pompe HP 150 cv - KD716 : 260 l/mn à 200/210 bars, avec régulateur à cde au	LC26-D
		• Pompe HP 150 cv - KD716 : 315 l/mn à 150/170 bars, avec régulateur à cde au	LC26-E
5) Cloison déplaçable au lieu du bennage		• Cloison déplaçable en 1600 mm	LC26-F
		• Cloison déplaçable en 1700 mm	LC26-G
<b>OPTIONS PRINCIPALES</b>			
<u>Haute pression</u>	Orientation hydraulique dévidoir 1"		LC26-H
	Guide tuyau automatique sur dévidoir 1"		LC26-I
	Vanne de vidange à commande manuelle		LC26-J
<u>Vide</u>	Verrouillage manuel fond diam 1700 mm		LC26-K
	Verrouillage manuel fond diam 1700 mm		LC26-L
	Nettoyage HP sur niveau tubulaire		LC26-M
	Sécurité débrayage pompe à vide sur niveau haut		LC26-N
<u>Commande</u>	Radio commande 6 voies		LC26-O
	Sécurité perte boîtier radio		LC26-P
<u>Signalisation</u>	Panneau AK5 double face rabattable pneumatiquement		LC26-Q
<u>Aménagements</u>	2ème coffre rotomoulés et porte ABS		LC26-R
	Bac à cailloux		LC26-S
	Support de cale avec cale		LC26-T
	Support pelle et balai		LC26-U
<u>Sécurité</u>	Sélecteur automatique action maintenue ou pas		LC26-V
<u>Désodorisation</u>	Cartouches de carbone activé		LC26-W
<u>Accessoires</u>	Buse pointue 1" - 25 mm (0,5kg) - CP100L-3904		LC26-X
	Buse pointue 1/2" - 13 mm - CP050-3902		LC26-Y
	Buse grenade bombe 1" - 25 mm (9,5kg) - GB100-0301		LC26-Z
	Buse grenade bombe 1/2" - 13 mm - GB050-0801		LC26-AA
	Buse flunder 1" - 25 mm - FL100-0704		LC26-AB
	Buse flunder 1/2" - 13 mm - FL050-0701		LC26-AC
	Buse scraper 1" - 25 mm - BU100-0204		LC26-AD
<u>Peinture</u>	Bandes sur citerne		
	Logos		
<u>Convoiyage</u>			



nous consulter  
 nous consulter  
 nous consulter

SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN

TEL : 03.21.52.40.41 FAX : 03.21.62.64.22 E-mail : [huwer.assainissement@wanadoo.fr](mailto:huwer.assainissement@wanadoo.fr) – Réf. : BBWEB0178 - LC26