



# HUWER HYDROVIDE MINIMAX

Zone d'Activités Ouest - 78660 ABLIS  
Tél : 01 30 46 08 50 Fax : 01 30 46 08 55  
E-mail : huwerhydrovideidf@wanadoo.fr



## MINI COMBINE ALUMINIUM



### PORTEUR LAND ROVER TYPE DEFENDER

Poids total en charge : **3500 kg**

Puissance moteur : **122 CV**

Empattement : **3,225 m**

Rayon de braquage : **7,55 m**

Longueur hors tout : **4,81 m**

Largeur hors tout : **1,790 m**

Hauteur hors tout : **2.02 m**

#### POSSIBILITES DE MODIFICATION DE LA HAUTEUR

- Hauteur possible par modification de la cabine : **1,85 m**

## EQUIPEMENT HUWER HYDROVIDE

- Equipement combiné, fabrication **aluminium**
- Capacité totale de 900 litres de boue et 400 litres d'eau (modulations possibles)
- Pompe à vide de marque WITTIG type SLS 54, débit de **300 m<sup>3</sup>/H à 60 % de vide**
- Pompe haute pression :

### WOMA de 50 CV

- 56 l/mn à 300 bars
- 50 l/mn à 370 bars
- 47 l/mn à 450 bars



### SPECK de 40 CV:

- 45 l/mn à 300 bars
- 54 l/mn à 270 bars



### URACA de 48 CV:

- 60 l/mn à 330 bars
- 47 l/mn à 415 bars

- Support tuyaux
- Radiocommande avec possibilité d'un **second émetteur de Secours** et de **l'affichage sur écran LCD de la pression**
- Sécurités équipement (manque d'eau, niveau haut de boue, etc...)
- Directives machines
- Conformités CE



Coffres fermés en aluminium de part et d'autre de la citerne



Enrouleur haute pression hydraulique d'une capacité de **80 m de flexible de 3/8"**

Enrouleur de remplissage avec niveau automatique  
Trou d'homme sur fond ou fond ouvrant

## GROUPE HUWER HYDROVIDE

Réseau de douze agences de Service Après Vente réparties sur le territoire national

