



# HUWER HYDROVIDE MINIMAX

Groupe



HYDRONIDE

Zone d'Activités Ouest - 78660 Ablis  
Tél : 01 30 46 08 50 Fax : 01 30 46 08 55  
E-mail : huwerhydrovideidf@wanadoo.fr

## MINI COMBINE ALUMINIUM



### PORTEUR NISSAN TYPE CABSTAR

• Poids total en charge : de 3500 à 4500 Kg

• Puissance moteur : 130 CV

#### Deux empattements disponibles

empattement court : 2,50 m (surbaissé en cours d'homologation)

empattement long : 2,90 m (non surbaissé)

#### Longueur hors tout

empattement court : 4,95 m

empattement long : 5,38 m

Rayon de braquage : court 5,30 m long : 5,95 m



➔ Largeur hors tout : 1,90 m

➔ Hauteur hors tout : 2,12 m

#### MODIFICATION DE LA HAUTEUR POSSIBLE

Hauteur possible par modification des suspensions :  
1,93 m

Hauteur possible par modification des suspensions  
et de la cabine : 1,83 m



## EQUIPEMENT HUWER HYDROVIDE

- Equipement combiné, fabrication **aluminium**
- Capacités de 1500 litres de boue (limitée à 900 litres si 3500 kg) et 400 litres d'eau (modulations possibles)
- Pompe à vide de marque WITTIG type SLS 54, débit de **300 m<sup>3</sup>/H à 60 % de vide**
- Pompe haute pression :

WOMA de **50 CV**  
56 l/mn à 300 bars  
50 l/mn à 370 bars  
47 l/mn à 450 bars



SPECK de **40 CV**:  
45 l/mn à 300 bars  
54 l/mn à 270 bars



URACA de **48 CV** :  
60 l/mn à 330 bars  
47 l/mn à 400 bars

- Support tuyaux
- Radiocommande avec possibilité d'un **second émetteur de secours** et de l'**affichage sur écran LCD de la pression**
- Sécurités équipement (manque d'eau, niveau haut boue, etc..)
- Directives machines
- Conformités CE



**Coffres fermés en aluminium**  
de part et d'autre de la  
citerne et **coffre transversal**  
derrière la cabine

Enrouleur haute pression **hydraulique**  
d'une capacité de **80 m de flexible**  
de **3/8"**. Enrouleur de remplissage  
avec **niveau automatique**  
Trou d'homme sur fond ou fond  
ouvrant

## GROUPE HUWER HYDROVIDE

Réseau de douze agences de  
Service Après Vente réparties sur  
le territoire national

