

# ECO-B@SIC



simple et fonctionnel

## Les caractéristiques

- ✓ PREMIUM 19T 320CV DCI empt 4365 avec NMV221
- ✓ 8.2 m<sup>3</sup> avec cloison déplaçable
- ✓ pompe à vide HU750 ou HU1000 (750 ou 1130 m<sup>3</sup>/H à -0.6 Bar)
- ✓ pompe HP 50CV 203L/min 100Bar ou 134L/min 150Bar  
ou 100CV 240L/min 160Bar ou 192 L/min 200Bar  
ou 150CV 315L/min 150Bar ou 260 L/min 200Bar



Capotage non bennant  
avec accès par double  
porte

## Les options

- ✓ Compartiment fixe (si capacité eau < 2.2M<sup>3</sup>)
- ✓ Echappement de la pompe à vide canalisable
- ✓ Verrouillage hydraulique du fond
- ✓ Radio-commande
- ✓ Flèche
- ✓ Bennage
- ✓ Bicarburant ou coffre supplémentaire
- ✓ Support fixe ou enrouleur 1/2"
- ✓ Echelle
- ✓ Cartouche d'absorption des odeurs

### SA J HUWER

Zone industrielle de Ruitz 62620 BARLIN Tél : 03.21.52.40.41 - FAX :  
03.21.62.64.22

E mail : huwer.assainissement@wanadoo.fr



**Tuyauterie d'aspiration flexible**

**Aspiration Ø 115  
Vidange Ø 100  
(option Ø 115)**



**Tôle inox pour dépotage**

**Tableau de commande latéral**



**Tableau de commande arrière simplifié**

**Niveau à boue ECO-BASIC  
(té et bouchon en option)**



**Radio-commande (en option)**



**Sécurité à boule ECO-BASIC**

**Enrouleur 150 mètres 1" (ou 80M 3/4" suivant pompe HP retenue)**



**Orientation manuelle**

**guide tuyau manuel**

**1 remplissage eau avec support de tuyau**



**Ailes ECO-BASIC**



**Coffre**

**Support fixe ou enrouleur 1/2" (en option)**



**Filtre à eau plastique**



**Ridelles fixes (ridelles rabattables en option)**

**Cartouche de filtration et d'absorption des odeurs (en option)**



**Pare-chocs d'origine (pare-chocs HUWER en option)**



**Flèche Ø 100 avec vanne à boule (en option)**



**Bicarburant ou coffre supplémentaire (en option)**



**SA J HUWER**

Zone industrielle de Ruitz 62620  
BARLIN

