

ECO-B@SIC



simple et fonctionnel

Les caractéristiques

- ✓ PREMIUM 19T 320CV DCI empt 4365 avec NMV221
- ✓ 8.2 m³ avec cloison déplaçable
- ✓ pompe à vide HU750 ou HU1000 (750 ou 1130 m³/H à -0.6 Bar)
- ✓ pompe HP 50CV 203L/min 100Bar ou 134L/min 150Bar
ou 100CV 240L/min 160Bar ou 192 L/min 200Bar
ou 150CV 315L/min 150Bar ou 260 L/min 200Bar



Capotage non bennant
avec accès par double
porte

Les options

- ✓ Compartiment fixe (si capacité eau < 2.2M³)
- ✓ Echappement de la pompe à vide canalisable
- ✓ Verrouillage hydraulique du fond
- ✓ Radio-commande
- ✓ Flèche
- ✓ Bennage
- ✓ Bicarburant ou coffre supplémentaire
- ✓ Support fixe ou enrouleur 1/2"
- ✓ Echelle
- ✓ Cartouche d'absorption des odeurs

SA J HUWER

Zone industrielle de Ruitz 62620 BARLIN Tél : 03.21.52.40.41 - FAX :
03.21.62.64.22

E mail : huwer.assainissement@wanadoo.fr



Tuyauterie d'aspiration flexible

**Aspiration Ø 115
Vidange Ø 100
(option Ø 115)**



Tôle inox pour dépotage

Tableau de commande latéral



Tableau de commande arrière simplifié

**Niveau à boue ECO-BASIC
(té et bouchon en option)**



Radio-commande (en option)



Sécurité à boule ECO-BASIC

Enrouleur 150 mètres 1" (ou 80M 3/4" suivant pompe HP retenue)



Orientation manuelle

guide tuyau manuel

1 remplissage eau avec support de tuyau



Ailes ECO-BASIC



Coffre

Support fixe ou enrouleur 1/2" (en option)



Filtre à eau plastique



Ridelles fixes (ridelles rabattables en option)

Cartouche de filtration et d'absorption des odeurs (en option)



Pare-chocs d'origine (pare-chocs HUWER en option)



Flèche Ø 100 avec vanne à boule (en option)



Bicarburant ou coffre supplémentaire (en option)



SA J HUWER

Zone industrielle de Ruitz 62620
BARLIN

