



# HUWER HYDROVIDE MINIMAX

Zone d'Activités Ouest - 78660 ABLIS  
Tél : 01 30 46 08 50 Fax : 01 30 46 08 55  
E-mail : huwerhydrovideidf@wanadoo.fr

Groupe  **HYDRONIDE**

## MINI COMBINE ALUMINIUM



## *PORTEUR RENAULT TYPE MIDLUM*

Poids total en charge : de 7.500 à 10.000 kg

Puissance moteur : 160 CV

Empattement : 2.90 m

Hauteur hors tout : 2,63 m

Largeur cabine : 2.140 m

Longueur hors tout : 5,715 m




## EQUIPEMENT HUWER HYDROVIDE

- Equipement combiné, fabrication **aluminium**
- Capacité totale de 3500 à 5000 litres (modulations possibles)
- Pompe à vide de marque **WITTIG** type SLS 54, débit de **300 m<sup>3</sup>/H à 60 % de vide** ou **JUROP** type PNR 72, débit de **396 m<sup>3</sup>/H à 60 % de vide**
- Pompe haute pression :
  - WOMA de **50 CV** :  
56 l/mn à 300 bars  
100 l/mn à 200 bars
  - ➔ SPECK de **40 CV** :  
45 l/mn à 300 bars  
54 l/mn à 270 bars
  - ➔ URACA de **48 CV** :  
60 l/mn à 330 bars  
47 l/mn à 415 bars
- Support tuyaux
- Radiocommande avec possibilité d'un **second émetteur de secours** et de **l'affichage sur écran LCD de la pression**
- Sécurités équipement (manque d'eau, niveau haut boue, etc..)
- Directives machines
- Conformités CE



Coffres fermés en **aluminium** de part et d'autre de la citerne et



## GROUPE HUWER HYDROVIDE

Réseau de douze agences de Service Après Vente réparties sur le territoire national



Enrouleur haute pression hydraulique d'une capacité de **80 m de flexible de 3/8"**

Enrouleur de remplissage avec niveau automatique  
Trou d'homme sur fond ou fond ouvrant