



HUWER HYDROVIDE MINIMAX

Zone d'Activités Ouest - 78660 ABLIS
Tél : 01 30 46 08 50 Fax : 01 30 46 08 55
E-mail : huwerhydrovideidf@wanadoo.fr

Groupe



HYDRONIDE

HYDROCUREUR



Poids total en charge : 2730 kg

Puissance moteur : 120 CV

Empattement : 3,085 m

Rayon de braquage : 6,30 m

Longueur hors tout : 5.255 m

Largeur hors tout : 1.760 m

Hauteur hors tout : 1.76 m

EQUIPEMENT HUWER HYDROVIDE

- Carrosserie de l'ensemble en polyester type **Hard Top**
- Capacité totale de 400 litres d'eau : citerne type polyester
- Pompe haute pression :

WOMA de 50 CV

- 56 l/mn à 300 bars
- 50 l/mn à 370 bars
- 47 l/mn à 450 bars

SPECK de 40 CV:

- 45 l/mn à 300 bars
- 54 l/mn à 270 bars

URACA de 48 CV:

- 60 l/mn à 330 bars
- 47 l/mn à 415 bars

- Radiocommande avec possibilité d'un **second émetteur de Secours**
- Sécurités équipement (manque d'eau, etc...)
- Directives machines
- Conformités CE

MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS



Casiers et plates-formes de rangement



Enrouleur haute pression hydraulique
d'une capacité de
80 m de flexible de 3/8"
Enrouleur de remplissage avec niveau
automatique

GROUPE HUWER HYDROVIDE

Réseau de douze agences de
Service Après Vente réparties sur
le territoire national

