

# COMBI-PACK PERSONNALISE


INSTALLATION SUR CHASSIS 19, 26 et 32 TONNES

POMPE HAUTE PRESSION

**CITERNE** acier ou inox 316L

cloison fixe et citerne multicompartiment

**POMPES A VIDE** (débit à 0.6 b de dépression)



**Utilisation en assainissement**

50 CV : 203l-100b ou 134l-150b

150 CV : 315 à 335l-170b

180 CV : 390/400l-170b ou 335/350l-210b

**Utilisation en Très Haute Pression**

50 CV : de 40l-400b à 84l-250b

150 CV : 98l-560b ou 70l-700b

180 CV : 94l-720b ou 70l-750b

**Utilisation mixte (assainissement ou haute pression)**

150 CV : 135l-415b

180 CV : 220l-320b / 173l-400b / 130l-530b

**DEVIDOIRS**

Dévidoirs hydrauliques 100m ¾", 150/200m 1", 140m 1" 1/4

Orientation manuelle ou hydraulique

Guide tuyau manuel ou automatique

Compteur métrique

Translation hydraulique (5 mètres)

**POMPES A VIS HY ou MOUVEX**

**VERIN DE BENNAGE**



Dévidoirs THP avec enroulement hydraulique ou manuel

**SUPPORT TUYAUX**

**ACCESSOIRES HP**



Bac ouvert ou fermé avec porte rabattable en aluminium

**COMMANDE**

Touret (commande à distance par fil)

Radio-commande en boîte à boutons ou en pupitre

Commande de flèche limitée par infra-rouge

Pupitre avec retour d'information

**DIVERS**

Mise hors gel par anti-gel ou par réchauffeur (-20°C)

Vanne d'aspiration et de vidange à commande pneumatique

Logo, lettrage et peinture personnalisée

Verrouillage manuel du fond ouvrant

Prédisposition pour remorque

Lève plaque hydraulique

Caméra de rétrovision

Passerelle sur citerne

Graissage centralisé

Rampe de nettoyage