


POMPES A VIDE ET ELEMENTS ASSOCIES

ATEX SEMJ



Anneau liquide	Alphatex 20
Réservoir eau en inox (fond + virole) avec trou d'homme, niveau, trop plein, vidange, remplissage, vanne d'alimentation automatique, (●) Inversion flux par jeux de vannes (●)	
Certifiée ATEX Gaz II_B - T160° - zone 1 externe - zone 0 interne	
Piquage pour utilisation en eau perdue (●) sécurité manque d'eau avec débrayage pompe vide (●)	
Débit à 0,6bar de dépression	1650 m3/h


POMPES HP ET ELEMENTS ASSOCIES

Petite HP

Puissance (cv)	x		25/30 cv	
	l/mn	bars	l/mn	bars
Débit (l/mn) / pression (bars)	26	120	134	80
			84	130
			60	180
			54	210
			42	300

Dévidoir manuel ou hydraulique (60 m.) : nous consulter

Assainissement



Puissance (cv)	50 / 60		100 / 120		150				180			
	P45		Hp/KD716*		KD716		1503		P3/45		1803	
Type de pompe	l/mn	bars	l/mn	bars	l/mn	bars	l/mn	bars	l/mn	bars	l/mn	bars
Débit (l/mn) / pression (bars)	134	150	192	200	260	200/210	275	180/200	290	220/250*	275	230/250
	200	100	210	200/220	315	150/170	335	150/170	348	190/205	335	190/210
	235	100	240	160/170					408	150/175	400	160/180
Capacité dévidoir principal hydraulique orientable	100 m.3/4"(●)		100 m.3/4"(○) 150 m.1"(●) 170m.1"ng(○)		150 m.1"(●) 170 m.1" ng (○)				150 m.1"(●) 170 m.1" ng (○) 200 m.1" (○) 140 m.1/4"(○)			

Eléments complémentaires suivant pompe : régulateur 29/300 (○), pompe de gavage (○)

(* : Non tenu en permanence en stock)

Assainissement et haute pression

Puissance (cv)	150		180	
	1502		1802	
Type de pompe	l/mn	bars	l/mn	bars
Débit (l/mn) / pression (bars)	210	200/250	220	300/320
	135	380/415	173	380/400
			130	500/530

Régulateur associé (○), dévidoir spécifique (○), pompe de gavage (○) : nous consulter

Très haute pression

Puissance (cv)	50/60		150		180	
	P45		1502		1802	
Type de pompe	l/mn	bars	l/mn	bars	l/mn	bars
Débit (l/mn) / pression (bars)	84	250	98	500/565	94	750/800
	60	330	70	750/800	70	750/800
	40	400				

Régulateur associé (○), dévidoir spécifique (○), pompe de gavage (○) : nous consulter

Nota : Pompe 180/225 cv : toutes les étanchéités non tenues en stock (nous consulter)

● En base ○ En option - non disponible plaquette SP03-atex-semi-02-03-04