

# Grundanlage


Schlammniveau




Manuelle Kesselverriegelung



150 m 1" (oder 100m 3/4") schwenkbare Tommel mit manueller Schlauchführung



40 oder 60 m 1/2" Handtrommel



Schüttblende




DN 115 Saug- und Entleerungsschieber




- Wassermangelsicherheit
- Pneumatischer Wasserablass-Schieber

Offene Schlauchkästen  
Retroreflektierende Streifen, klappbarer Leiter



Kunststoff-Werkzeugkasten



Arbeitscheinwerfer



Feuerlöscher



Drehleuchte



Abnehmbare Steuerkassetten



Nach oben klappbare Stoss-Stange



Kippzylinder




Hydraulische Funktionen  
(Kippen, Türöffnung und Verriegelung)



# OPTIONEN

Funkfernsteuerung



Spülen mit oder ohne Totmannsicherheit



Keil




Steinkasten




Verschiebbare Trennwand  
(mit oder ohne Kippvorrichtung)



Hydraulische Kesselverriegelung



Elektropneumatische Steuerung der Schieber



Saugschlauchausleger




Zweite Wasserfüll-Leitung




AK5 Arbeitstafel




Hydraulisches Trommelschwenken




Offene Schlauchhalter mit nach unten klappbaren Rungen mit Erhöhungsmöglichkeit



Wasserfüll-Leitung über dem Kessel



Automatische Schlauchführung



Zusammenklappbare Stoss-Stange



Schläuche und Werkzeuge

- 80 m 1" oder 3/4" Schlauch
- 40 m 1/2" Schlauch
- Füllschlauch
- Reduzierung 1" oder 3/4" - 1/2"
- 1 HD-Schlauchführung
- Ø 100 mm Saugschläuche

Aktivkohleneinsatz für Luftfilter (Deodorant)

