



## AQUARIUS 12 à 16 Tonnes

L'Aquarius est un combiné hydrocureur équipé des **fonctions indispensables** pour la réalisation de toutes les interventions sur les réseaux collectifs et non collectifs.

Il allie **simplicité d'utilisation et fiabilité** pour un maximum de confort de travail.



### CONCEPTION

- Polyvalent, l'Aquarius s'adapte facilement aux différents environnements de travail.



### DESIGN

- Son design et ses fonctionnalités en font un indispensable.



### SECURITE

- Accessible à tous, il a été étudié et pensé pour vous offrir confort et simplicité d'utilisation.



### MAINTENANCE

- Sa conception permet une maintenance simple et sécurisée.

## Cloison fixe **CF** ou déplaçable **CD**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CITERNE	12 tonnes	14 tonnes	16 tonnes
<b>Capacité totale</b>	5000 l	5400 l	5400 l
<b>Capacité boue CF</b>	4000 l	4400 l	4400 l
<b>Capacité eau CF</b>	1000 l	1000 l	1000 l
<b>Capacité boue CD</b>	4150 - 3260 - 2370 l	4600 - 3400 - 2200 l	4600 - 3400 - 2200 l
<b>Capacité eau CD</b>	850 - 1740 - 2630 l	800 - 2000 - 3200 l	800 - 2000 - 3200 l



#### CIRCUIT HAUTE PRESSION

- Pompe d'un débit de :  
93 l/mn à 210 bar  
ou 145 l/min à 210 bar  
ou 190 l/min à 210 bar (sauf 12 tonnes)
- Enrouleur orientable sur fond arrière de 60 m en 1/2" ou 100 m en 3/4" + 60 m de 1/2" associés

#### POMPE A VIDE

- Pompe à palettes ou à lobes
- Filtre cyclone avec ré-aspiration automatique



#### ASPIRATION

- Potence d'aspiration diamètre 100 avec bras télescopique orientation de 270° (en option pour le 16 tonnes)

#### ENROULEUR DE STOCKAGE

- Capacité de stockage de 30 m en DN80 (en option pour les 14 et 16 tonnes)



#### SIGNALISATION

- Phare de travail à Led pour éclairage de la zone de travail, bandes rétro réfléchissantes, triflash à Led (en option)

#### SYSTEME DE COMMANDE

- Tableau de commande ergonomique
- Radiocommande simple