



MEDIUM CLOISON DEPLACABLE 26 et 32 Tonnes

Concentré du meilleur de nos marques, le Médium est **compact, polyvalent et mono-opérateur**. Conçu pour optimiser le travail et l'environnement de vos collaborateurs selon la méthode 5S.



MODULABLE

- Un standard modulable
- Mode Eco : régulation de la vitesse pour des économies de carburant



COMPACT

- Un condensé de technologies sur un véhicule de moins de 9 m
- Une ligne repensée pour vous offrir un profil design



PERFORMANT

- Un circuit de vide optimisé
- Une charge utile importante
- Une maintenance simplifiée



ERGONOMIQUE

- Mise à hauteur d'homme des différents postes de travail pour faciliter l'accessibilité

Cloison déplaçable CD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CITERNE **26 tonnes**

Capacité totale	11000 l			
Capacité boue	9300 l	7600 l	5900 l	4200 l
Capacité eau	1700 l	3400 l	5100 l	6800 l

CITERNE **32 tonnes**

Capacité totale	12700 l				
Capacité boue	10900 l	9200 l	7500 l	6900 l	8600 l
Capacité eau	1800 l	3500 l	5200 l	5800 l	4100 l



CIRCUIT HAUTE PRESSION

- Pompe d'un débit de :
270 l/min à 200 bar
ou 330 l/min à 170 bar
ou 240 l/min à 250 bar

POMPE A VIDE

- Pompe à pistons rotatifs de 1730 m³/h à 60% de vide
- Filtre cyclone avec ré-aspiration automatique

ASPIRATION

- Potence d'aspiration télescopique Ø120, orientable de 270° (en option)



ENROULEUR

- Enrouleur de stockage d'une capacité de 30 m en DN80 ou 20 m en DN100 (en option)
- Enrouleurs haute pression d'une capacité de 150 m en 1" + 80 m en 1/2"
- Bras télescopique sur enrouleur en option
- Treuil hydraulique (en option)



SIGNALISATION

- Eclairage de zone de travail
- Eclairage périphérique

SYSTEME DE COMMANDE

- Tableau de commande avec afficheur graphique
- Radiocommande intégrale
- Mode secours